



Юр. адрес: Россия, 4100031, г. Саратов, ул. Московская, 44
 т/ф. (8452) 98-56-00
 e-mail: gpm@gazprommash.ru
 Официальный сайт: www://gazprommash.ru
 ИНН: 6459927395
 КПП: 645001001
 Поволжский Банк ПАО Сбербанк
 р/с: 40702810156000001754
 к/с: 30101810200000000607
 БИК: 043601607
 ОКПО: 36214188

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление подогревателей газа ГПМ-ПТПГ и ГПМ-ПГА

№	Вопросы	Отметить необходимый вариант (при отрицательном ответе не отмечать)	
		<input type="checkbox"/>	
1	Типоразмер подогревателя	<input type="checkbox"/>	ГПМ-ПГА-100
		<input type="checkbox"/>	ГПМ-ПГА-200
		<input type="checkbox"/>	ГПМ-ПТПГ-5
		<input type="checkbox"/>	ГПМ-ПТПГ-10
		<input type="checkbox"/>	ГПМ-ПТПГ-15М
		<input type="checkbox"/>	ГПМ-ПТПГ-30М
2	Расчётное давление подогреваемого газа, МПа	<input type="checkbox"/>	9,0 (для ГПМ-ПГА)
		<input type="checkbox"/>	7,5 (для ГПМ-ПТПГ)
		<input type="checkbox"/>	10,0 (только для ГПМ-ПТПГ-30М и ГПМ-ПТПГ-100)
3	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	<input type="checkbox"/>	У1 (с температурой от минус 40 до 40 °С)
		<input type="checkbox"/>	ХЛ1 (с температурой от минус 55 до 40 °С)
4	Необходимость комплектации измерительным комплексом учёта расхода топливного газа.	<input type="checkbox"/>	Ultramag (кроме ГПМ-ПТПГ-100)
		<input type="checkbox"/>	UFG
		<input type="checkbox"/>	Другой тип (указать)
5	Необходимость поставки блока питания электронного корректора с интерфейсом RS-485 с функцией искробарьера для интеграции во внешнюю систему учёта расхода газа	<input type="checkbox"/>	
6	Необходимость поставки источника бесперебойного питания системы автоматики	<input type="checkbox"/>	
7	Необходимость поставки ноутбука в комплекте с адаптером USB – RS232/RS485 для наладки, диагностики и реализации верхнего уровня управления	<input type="checkbox"/>	
8	Необходимость поставки подземной ёмкости для слива теплоносителя (только для ГПМ-ПТПГ)	<input type="checkbox"/>	с сигнализатором уровня
		<input type="checkbox"/>	без сигнализатора уровня
9	Необходимость поставки площадки обслуживания (только для ГПМ-ПТПГ-30М и ГПМ-ПТПГ-100)	<input type="checkbox"/>	
10	Необходимость комплектации растяжками дымохода	<input type="checkbox"/>	
11	Сейсмичность района установки по MSK64, баллов		
12	Кол-во заказываемых подогревателей, шт.		
13	Кол-во емкостей для слива теплоносителя, шт. (только для ГПМ-ПТПГ)		

Дополнительные требования:

Заказчик _____

Наименование объекта _____

Представитель заказчика _____

подпись

расшифровка подписи